
HK MPS 1
Komple Spin-On Filtresi tip 1

Özellikler

Model	dönüş filtresi olarak baypas valflı 1,75 bar, kirlenme göstergesiz A10: anorganik filtreli (10 µm), mutlak filtreleme P10: kağıt filtresi (10 µm), nominal filtreleme
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Malzeme	Filter head in aluminum Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 12 bar





Açıklama
For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Açıklama
Boru hattı montajı için Spin-On filtresi
Kağıt (P) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar
Anorganik (A) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar
Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm2/s) sıcaklığında Δpges = 0,4 bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişle ilgili bilgiler
İstek halinde farklı filtre malzemeleri ve diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtreler sunulabilir

Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (µm)	Filtre alanı	Hat bağlantısı	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)
HK MPS 050 RG1 A10	10,0	1900	G 3/4"	48	180	22	200	95	96	1,0
HK MPS 050 RG1 P10	10,0	2240	G 3/4"	56	180	22	200	95	96	1,0
HK MPS 070 RG1 A10	10,0	3160	G 3/4"	53	248	22	268	95	96	1,3
HK MPS 070 RG1 P10	10,0	4140	G 3/4"	65	248	22	268	95	96	1,3
HK MPS 100 RG1 A10	10,0	3950	G 1.1/4"	110	241	30	286	133	129	2,2
HK MPS 100 RG1 P10	10,0	4300	G 1.1/4"	149	241	30	286	133	129	2,2
HK MPS 150 RG1 A10	10,0	5390	G 1.1/4"	115	286	30	311	133	129	2,3
HK MPS 150 RG1 P10	10,0	5760	G 1.1/4"	156	286	30	311	133	129	2,3

A10 ile anorganik filtre (10 µm), mutlak filtreleme – P10 kağıt filtresi (10 µm), nominal filtreleme – Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Yedek Parçalar

HK MPS R/S	Spin-On Filtre MPS için Filtre Başı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.