



Açıklama

Kalıba bağlı piston kumandalı sabit pompa
düşük gürültü seviyesi
Devir sayısı alanı 600 - 1800 d/dak
bağlantı flanşı ve vidalar dahil

Siparişe ilgili bilgiler

Depo ürünü değildir, pompalar ihtiyaca göre sipariş edilir.

Lütfen devreye sokma sırasında, kullanılacak kavramaların (dengeleme ağırlıklı özel ATOS kavramalarının) özel koşullarına ve havalandırma ile ilgili koşullara uyun!

Ürün

Tanım	VFU (cc)	Baskı max. (bar)	Basınç bağlantısı SAE	Emme kavraması SAE	Ağırlık (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = tur başına besleme hacmi