
HK PTA
Basınç sensörü

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantılar	1/4 - AG"
Malzeme	Paslanmaz çelik
Kullanım	ölçme cihazı HK PTQCheck için





Açıklama

basınç tepelerine karşı dayanıklı, şok ve titreşime karşı çok dayanıklı
Çıkış sinyali 4 - 20 mA
çeşitli ölçme alanları, maks. 600 bar
Son değerden ±%0,5 ölçme hassasiyeti
Bağlantı AG 1/4"

Siparişle ilgili bilgiler

En seçenekli diğer aksesuarlar ve ölçme cihazları istek üzerine teslim edilebilir.
HFM MMD 1/4 adaptörünü (basınç aktarıcısı ve ölçme türbini bağlantısında) ayrı olarak sipariş edin

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Baskı max. (bar)	Fazla basınç max. (bar)	Bağlantı	Ağırlık (kg)
HK PTA 101	-1 ila 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 ila 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 ila 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 ila 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 ila 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK PTQ CHECK	Dijital el ölçme cihazı 5 kanal

Ek elemanlar

HK PML	Tekli ölçme kablosu
HK PQT	Kombine ölçme kablosu
HFM MMD HKO	Ölçme bağlantısı, seri M16 x 2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.