

HK SM

Çok amaçlı silindir 700 bar, yaylı geri çekmeli basit etkili

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| Model | Sertleştirilmiş silindir başı Sert kromlu piston Yaylı geri çekme |
| Çalışma basıncı | maks. 700 bar . |
| Malzeme | Çelik |
| Teslimat kapsamı | hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile |



Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama

Farklı kullanım alanları için evrensel silindir.

Kılavuz halkalarına yan kuvvet aktarılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Kompakt model

Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları

Sabit kullanım için sabitleme delikleri

Ürün

| Tanım | (kN) | (t) | Darbe (mm) | Yüzey (cm ²) | A (mm) | B (mm) | TR (mm) | F (mm) | I | K (mm) | R | S (mm) | Hacim (cc) | Ağırlık (kg) |
|-------------|-------|-----|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| HK SM 00513 | 48,5 | 5 | 127 | 7,1 | 219 | 346 | 40 | 25 | 1.1/2" -16 | 6 | 1/4" -20 | 25 | 90 | 1,9 |
| HK SM 01010 | 109,2 | 10 | 105 | 15,9 | 172 | 277 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 167 | 3,0 |
| HK SM 01015 | 109,2 | 10 | 155 | 15,9 | 247 | 402 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 247 | 4,3 |
| HK SM 01025 | 109,2 | 10 | 257 | 15,9 | 352 | 609 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 409 | 6,0 |
| HK SM 01035 | 103,2 | 10 | 355 | 15,9 | 454 | 809 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 565 | 11,2 |
| HK SM 01510 | 163,0 | 15 | 105 | 23,8 | 205 | 310 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 250 | 5,8 |
| HK SM 01515 | 163,0 | 15 | 155 | 23,8 | 275 | 430 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 369 | 7,5 |
| HK SM 01525 | 163,0 | 15 | 257 | 23,8 | 379 | 636 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 611 | 9,8 |
| HK SM 02305 | 227,8 | 23 | 51 | 33,2 | 166 | 217 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 170 | 6,2 |
| HK SM 02310 | 227,8 | 23 | 102 | 33,2 | 217 | 319 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 339 | 7,8 |
| HK SM 02315 | 227,8 | 23 | 159 | 33,2 | 277 | 436 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 528 | 11,2 |
| HK SM 02321 | 227,8 | 23 | 210 | 33,2 | 327 | 537 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 697 | 11,4 |
| HK SM 03015 | 303,2 | 30 | 150 | 44,2 | 270 | 420 | 100 | 60 | 3.7/8" -12 | 10 | 1/2" -13 | 74 | 663 | 13,1 |

Aksesuar

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| NY 2100 | Termoplast yüksek basınçlı hortum |
| GKS | Lastik kıvrıma koruması |
| PNY 2100 HN | Pres nipel, AGN |
| PHY 2100 | Pres yuvası, NY 2100 |
| SKL HN SP | Vida kavraması gevşek yarısı |
| SKL ZUBS SP | SKL..SP için toz koruması |
| SKF IN SP | Vida kavraması sabit yarısı |
| SKF ZUBS SP | SKF..SP için toz koruması |