# HK S
Ölçme Cihazı Analog Q

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Uygulama** | Hacim akışı ölçümü |
| **İşletme ısı derecesi max.** | 120 °C |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik mahfaza |






## Açıklama

konumdan bağımsız, doğrudan okunabilir, bir içinden akış yönü.
doğrusal gösterge skalası, l/dak
sağlam ve şok ve titreşime karşı duyarsız
Skala uç değerinden ±%2 hassasiyet

## Ürün

| Tanım | Mil | Ölçme alanı | Baskı max. (bar) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK 602 S 005** | G 1/2" | 2 ile 20 l/dak. arasında | 420 | 168 | 0,90 |
| **HK 602 S 010** | G 1/2" | 4 ile 37 l/dak. arasında | 420 | 168 | 0,90 |
| **HK 602 S 015** | G 1/2" | 5 ile 55 l/dak. arasında | 420 | 168 | 0,90 |
| **HK 702 S 020** | G 3/4" | 10 ile 75 l/dak. arasında | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 702 S 030** | G 3/4" | 10 ile 115 l/dak. arasında | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 762 S 040** | G 1" | 10 ile 150 l/dak. arasında | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 762 S 050** | G 1" | 20 ile 190 l/dak. arasında | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 802 S 075** | G 1.1/4" | 40 ile 280 l/dak. arasında | 350 | 310 | 8,00 |
| **HK 802 S 100** | G 1.1/4" | 50 ile 370 l/dak. arasında | 350 | 310 | 8,00 |
| **HK 802 S 150** | G 1.1/4" | 50 ile 560 l/dak. arasında | 350 | 310 | 8,00 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*