

Özellikler

Uygulama	Hacim akışı ölçümü
İşletme ısı derecesi max.	120 °C
Malzeme	Paslanmaz çelik mahfaza



Açıklama

konumdan bağımsız, doğrudan okunabilir, bir içinden akış yönü.
doğrusal gösterge skalası, l/dak
sağlam ve şok ve titreşime karşı duyarlı
Skala uç değerinden $\pm 2\%$ hassasiyet

Ürün

Tanım	Mil	Ölçme alanı	Baskı max. (bar)	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK 602 S 005	G 1/2"	2 ile 20 l/dak. arasında	420	168	0,90
HK 602 S 010	G 1/2"	4 ile 37 l/dak. arasında	420	168	0,90
HK 602 S 015	G 1/2"	5 ile 55 l/dak. arasında	420	168	0,90
HK 702 S 020	G 3/4"	10 ile 75 l/dak. arasında	350	183	1,75
HK 702 S 030	G 3/4"	10 ile 115 l/dak. arasında	350	183	1,75
HK 762 S 040	G 1"	10 ile 150 l/dak. arasında	350	183	1,75
HK 762 S 050	G 1"	20 ile 190 l/dak. arasında	350	183	1,75
HK 802 S 075	G 1.1/4"	40 ile 280 l/dak. arasında	350	310	8,00
HK 802 S 100	G 1.1/4"	50 ile 370 l/dak. arasında	350	310	8,00
HK 802 S 150	G 1.1/4"	50 ile 560 l/dak. arasında	350	310	8,00