

# HK S TK

## Ölçme Cihazı Analog QPT

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Uygulama</b>	Hacim akışı ölçümü
<b>Model</b>	maks. 120 °C'ye kadar termometre ile ve manometreli basınç ölçüm kavraması M16 x 2 ile
<b>İşletme ısı derecesi max.</b>	120 °C
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik mahfaza



### Açıklama

konumdan bağımsız, doğrudan okunabilir, bir içinden akış yönü.  
doğrusal gösterge skalası, l/dak  
sağlam ve şok ve titreşime karşı duyarsız  
Skala uç değerinden  $\pm 2\%$  hassasiyet

### Ürün

Tanım	Mil	Ölçme alanı	Baskı max. (bar)	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK 702 S 020 TK	G 3/4"	10 ile 75 l/dak. arasında	350	226	1,9
HK 702 S 030 TK	G 3/4"	10 ile 115 l/dak. arasında	350	226	1,9
HK 762 S 040 TK	G 1"	15 ile 150 l/dak. arasında	350	226	1,9
HK 762 S 050 TK	G 1"	19 ile 190 l/dak. arasında	350	226	1,9