HK S TKV
Ölçme Cihazı Analog QPT-K

Özellikler

Uygulama	Hacim akışı ölçümü
Model	maks. 120 °C'ye kadar termometre ile ve manometreli basınç ölçüm kavraması M16 x 2 ile basınç oluşturma valfı, dahili yüksek yük koruması ve koruma çantası ile
İşletme ısı derecesi max.	120 °C
Malzeme	Paslanmaz çelik mahfaza





Açıklama

konumdan bağımsız, doğrudan okunabilir, bir içinden akış yönü.
doğrusal gösterge skalası, l/dak
sağlam ve şok ve titreşime karşı duyarsız
Skala uç değerinden ±%2 hassasiyet
Taşınabilir ve sabit hidrolikteki hidrolik pompaların, cihazların ve tahriklerin servis kontrolleri için idealdir
Cihazı korumak için aşırı yük koruması basınç yapı valfına entegre edilmiştir, 420 barda (yağ sızıntısız) aşırı yük kopması

Ürün

Tanım	Bağlantı	Ölçme alanı	Baskı max. (bar)	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 ile 75 l/dak. arasında	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 ile 115 l/dak. arasında	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 ile 150 l/dak. arasında	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 ile 190 l/dak. arasında	350	303	7,9

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.