


Özellikler

Uygulama	Kalın duvarlı modelle bu hortum, yüksek basınçlı uygulamalar için çok uygundur.
Model	paralel oluklu kalın duvarlı yassı oluklu
Hortum maddesi	Paslanmaz çelik 1.4541
Örgü kaplama	1.4301 arasından 1 örgü kaplama
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	550 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir



Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
DCA 020 S	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	talep üzerine
DCA 025 S	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	talep üzerine
DCA 032 S	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	talep üzerine
DCA 040 S	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	10 ile 12 arasında
DCA 050 S	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	10 ile 12 arasında
DCA 065 S	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	10 ile 12 arasında
DCA 080 S	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	10 ile 12 arasında
DCA 100 S	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	10 ile 12 arasında
DCA 125 S	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	10 ile 12 arasında
DCA 150 S	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	10 ile 12 arasında

Ürün türleri

DCB S	Metal Hortum, 1.4301 arasından 2 örgü kaplama
DCO S	Metal Hortum, örgü kaplamasız