

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Uygulama | Kalın duvarlı modelle bu hortum, yüksek basınçlı uygulamalar için çok uygundur. |
| Model | paralel oluklu kalın duvarlı yassı oluklu |
| Hortum maddesi | Paslanmaz çelik 1.4541 |
| Örgü kaplama | 1.4301 arasından 1 örgü kaplama |
| Sıcaklık min. | -200 °C |
| Sıcaklık max. | 550 °C |
| Sıcaklık | sadece hortum için geçerlidir |



Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Toleranslar ID/ AD (mm) | Bükme yarıçapı statik (mm) | Bükme yarıçapı dinamik (mm) | Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar) | m başına ağırlık (kg) | Üretim uzunluğu (m) |
|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| DCA 020 S | 19,50 | 30,00 | 0,40 | 55 | 600 | 75,0 | 0,800 | talep üzerine |
| DCA 025 S | 25,60 | 38,10 | 0,40 | 70 | 680 | 60,0 | 1,120 | talep üzerine |
| DCA 032 S | 32,60 | 45,70 | 0,40 | 80 | 750 | 50,0 | 1,450 | talep üzerine |
| DCA 040 S | 39,60 | 54,00 | 0,50 | 100 | 850 | 45,0 | 1,820 | 10 ile 12 arasında |
| DCA 050 S | 51,00 | 67,50 | 0,50 | 130 | 950 | 40,0 | 2,900 | 10 ile 12 arasında |
| DCA 065 S | 65,50 | 87,80 | 0,60 | 175 | 1050 | 35,0 | 3,900 | 10 ile 12 arasında |
| DCA 080 S | 76,10 | 99,90 | 0,60 | 200 | 1280 | 25,0 | 4,200 | 10 ile 12 arasında |
| DCA 100 S | 102,40 | 127,40 | 1,00 | 250 | 1430 | 20,0 | 6,200 | 10 ile 12 arasında |
| DCA 125 S | 127,50 | 154,50 | 1,00 | 325 | 1700 | 16,0 | 5,800 | 10 ile 12 arasında |
| DCA 150 S | 151,50 | 180,00 | 1,00 | 375 | 2100 | 12,5 | 6,800 | 10 ile 12 arasında |

Ürün türleri

| | |
|--------------|---|
| DCB S | Metal Hortum, 1.4301 arasından 2 örgü kaplama |
| DCO S | Metal Hortum, örgü kaplamasız |