

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Gıda endüstrisi
<b>İç Kat</b>	kokusuz ve zehirsiz, genel gıda gerçekliğinde, özel NBR lastik, beyaz
<b>Takviye Kat</b>	yırtılmaz sentetik tekstil örgü
<b>Dış Kat</b>	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
<b>Standart</b>	Avrupa standartlarına ve FDA yönetmeliğine göre
<b>Renk</b>	mavi
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Akışkanlar</b>	Süt Yemeklik yağ vs.



## Açıklama

Deterjanlarla temizlik için hortum, kısa süreli olarak 110 °C'ye kadar dayanır.

## Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
MILK 38-7.5	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
MILK 45-7.5	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
MILK 51-8.5	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40