



| | |
|------------------------|---|
| Özellikler | |
| Kullanım Alanı | Gıda endüstrisi |
| Özel Nitelikler | 1907/2006/AT'ye (REACH) göre test edilmiştir, eftalat içermez |
| Ruhsat | FDA 21 CFR 177.2600'ü sağlıyor BFR ÖNERİSİ XXI CAT 2 DM 21.03.73 E DEVAMI AVRUPA DİREKTİFİ 1935/2004/CE JAPONYA-SAĞLIK VE REFAH BAKANLIĞI DUYURU NO.370,1959 VE NO.201,2006 |
| İç Kat | kokusuz ve zehirsiz, genel gıda gerçekliğinde, özel NBR lastik, beyaz |
| Takviye Kat | yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması ve çelik tel spirali |
| Dış Kat | aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik |
| Standart | Avrupa standartlarına ve FDA yönetmeliğine göre |
| Renk | mavi |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık max. | 80 °C |
| Akışkanlar | Süt Yemeklik yağ vs. |

Açıklama

Deterjanlarla temizlik için hortum, kısa süreli olarak 110 °C'ye kadar dayanır.

Ürün

| Tanım | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Çalışma basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Bobin uzunluğu (m) |
|----------------|--------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| MILK SD 38-7 | 1.1/2" | 38,0 | 52,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 120 | 40 |
| MILK SD 40-7 | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 10,0 | 30 | 115 | 40 |
| MILK SD 45-7 | 1.3/4" | 44,5 | 59,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 140 | 40 |
| MILK SD 63-7.5 | 2.1/2" | 63,5 | 75,5 | 6,0 | 10,0 | 30 | 190 | 40 |
| MILK SD 51-7.5 | 2" | 50,8 | 66,0 | 7,5 | 10,0 | 30 | 160 | 40 |
| MILK SD 75-8 | 3" | 76,0 | 90,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 230 | 40 |