
MILK SD
Gıda Hortumu

Özellikler

Kullanım Alanı	Gıda endüstrisi
Özel Nitelikler	1907/2006/AT'ye (REACH) göre test edilmiştir, eftalat içermez
Ruhsat	FDA 21 CFR 177.2600'ü sağlıyor BFR ÖNERİSİ XXI CAT 2 DM 21.03.73 E DEVAMI AVRUPA DİREKTİFİ 1935/2004/CE JAPONYA-SAĞLIK VE REFAH BAKANLIĞI DUYURU NO.370,1959 VE NO.201,2006
İç Kat	kokusuz ve zehirsiz, genel gıda gerçekliğinde, özel NBR lastik, beyaz
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması ve çelik tel spirali
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Standart	Avrupa standartlarına ve FDA yönetmeliğine göre
Renk	mavi
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Süt Yemeklik yağ vs.



Açıklama

Deterjanlarla temizlik için hortum, kısa süreli olarak 110 °C'ye kadar dayanır.

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.