


Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| Bağlantı 1 | Boru ağzı |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Kesme halkası bağlantısı |
| Standart | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Kısaltma | BEL |
| Dizayn | düz |
| Tip | hafif |
| Malzeme | Çelik (kaynak yapılabilir) |



Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir. Alternatif olarak AFL veya AOL bağlantı kalıbını tavsiye ederiz.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | Tip | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL | 4 | 250 | 6 L | 6 | 1,0 | 25 |
| WA 006 FL | 6 | 250 | 8 L | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FL | 8 | 250 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL | 10 | 219 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL | 13 | 250 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL | 16 | 160 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL | 20 | 160 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL | 25 | 100 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL | 32 | 100 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |
| WA 040 FL | 40 | 100 | 42 L | 42 | 2,0 | 45 |

Ürün türleri

| | |
|----------|--|
| WA FL CU | Bağlantı parçası ... FL, Kupfer, Bakır |
| WA FL VA | Bağlantı parçası ... FL, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik 1.4571 |