
HK VMP BL F

Basınç sınırlama valfi yayı

Özellikler

Kullanım	for pressure relief valve HK VMP BL





Ürün

Tanım	Basınç ayarlama alanı bar	T+P bağlantılı valf için uygundur	H (mm)	Ø D (mm)	Ağırlık (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 - 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (sadece çelik mahfaza)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 - 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (sadece çelik mahfaza)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 - 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (sadece çelik mahfaza)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" ve 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" ve 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 - 220	3/4" ve 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" ve 1" (sadece çelik mahfaza)	45,1	20,5	0,02

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK VMP BL	Basınç sınırlama valfı VMP BL

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.