

BETON 40

Beton Besleme Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kullanım Alanı | Yapı endüstrisi |
| Özel Nitelikler | kabartmalı |
| Standart | DIN 53516 |
| İç Kat | aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği |
| Takviye Kat | yırtılmaya karşı çok dayanıklı, bakır örgülü dört sentetik kumaş iç kaplaması |
| Dış Kat | aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık max. | 70 °C |
| Akışkanlar | Harç, beton, sıva |



Ürün

| Tanım | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Bobin uzunluğu (m) |
|---------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| BETON 40-25-38 | 1" | 25,4 | 38,0 | 40,0 | 120 | 110 | 40 |
| BETON 40-32-46 | 1.1/4" | 32,0 | 46,0 | 40,0 | 120 | 160 | 40 |
| BETON 40-35-49 | 1.3/8" | 35,0 | 49,0 | 40,0 | 120 | 175 | 40 |
| BETON 40-38-54 | 1.1/2" | 38,0 | 54,0 | 40,0 | 120 | 190 | 40 |
| BETON 40-50-68 | 2" | 50,8 | 68,0 | 40,0 | 120 | 280 | 40 |
| BETON 40-63.5-83.5 | 2.1/2" | 63,5 | 83,5 | 40,0 | 120 | 375 | 40 |