

BETON 40

Beton Besleme Hortumu

HANSA FLEX



Özellikler

Kullanım Alanı	Yapı endüstrisi
Özel Nitelikler	kabartmalı
Standart	DIN 53516
İç Kat	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, bakır örgülü dört sentetik kumaş iç kaplaması
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Harç, beton, sıva

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40