

# BETON 40

## Beton Besleme Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yapı endüstrisi
<b>Özel Nitelikler</b>	kabartmalı
<b>Standart</b>	DIN 53516
<b>İç Kat</b>	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği
<b>Takviye Kat</b>	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, bakır örgülü dört sentetik kumaş iç kaplaması
<b>Dış Kat</b>	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	70 °C
<b>Akışkanlar</b>	Harç, beton, sıva



### Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
<b>BETON 40-25-38</b>	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
<b>BETON 40-32-46</b>	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
<b>BETON 40-35-49</b>	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
<b>BETON 40-38-54</b>	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
<b>BETON 40-50-68</b>	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
<b>BETON 40-63.5-83.5</b>	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40