


# PVC TRANSP ST

Yumuşak PVC Hortum

**HANSA FLEX**



## Özellikler

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Kullanım Alanı</b>  | Gıda endüstrisi  |
| <b>Özel Nitelikler</b> | son derece dayanıklı, bükülebilir, basınç ve aşınmaya dayanıklı, morötesi ve iklim koşullarına karşı dayanıklı |
| <b>İç Kat</b>          | PVC gıda gerçekliğinde   |
| <b>Takviye Kat</b>     | içine yerleştirilmiş çelik tel spirali   |
| <b>Dış Kat</b>         | PVC gıda gerçekliğinde   |
| <b>Renk</b>            | şeffaf   |
| <b>Sıcaklık min.</b>   | -5 °C  |
| <b>Sıcaklık max.</b>   | 60 °C  |
| <b>Akışkanlar</b>      | Meyve suları<br>Maden Suları<br>Şaraplar<br>maksimum %15 oranında alkol içeren sıvı gıda maddeleri             |

## Ürün

| Tanım             | İnç    | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | çatlama basıncı (bar) | Vakum (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Bobin uzunluğu (m) |
|-------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| PVC 10 TRANSP ST  | 3/8"   | 10,0        | 16,0         | 21                    | 0,90        | 20                       | 50                 |
| PVC 12 TRANSP ST  | 1/2"   | 12,0        | 17,8         | 21                    | 0,90        | 25                       | 50                 |
| PVC 16 TRANSP ST  | 5/8"   | 16,0        | 21,7         | 18                    | 0,90        | 35                       | 50                 |
| PVC 19 TRANSP ST  | 3/4"   | 20,0        | 27,1         | 15                    | 0,90        | 50                       | 50                 |
| PVC 25 TRANSP ST  | 1"     | 25,4        | 33,3         | 15                    | 0,90        | 60                       | 50                 |
| PVC 32 TRANSP ST  | 1.1/4" | 31,8        | 40,1         | 13                    | 0,90        | 75                       | 50                 |
| PVC 38 TRANSP ST  | 1.1/2" | 38,1        | 46,7         | 12                    | 0,90        | 90                       | 50                 |
| PVC 51 TRANSP ST  | 2"     | 50,8        | 61,1         | 9                     | 0,80        | 125                      | 50                 |
| PVC 63 TRANSP ST  | 2.1/2" | 63,0        | 75,0         | 7                     | 0,70        | 150                      | 30                 |
| PVC 76 TRANSP ST  | 3"     | 76,0        | 89,9         | 6                     | 0,70        | 195                      | 30                 |
| PVC 102 TRANSP ST | 4"     | 101,6       | 116,3        | 6                     | 0,60        | 300                      | 30                 |