KP 400
Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler



Kullanım Alanı	Dar montaj koşulları olan orta ve yüksek basınçlı devreler
Standart	EN 856 R12
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	121 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su-glikol emülsiyonları Su (0 °C ila + 70 °C)

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.