


KP 400

Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Kullanım Alanı | Dar montaj koşulları olan orta ve yüksek basınçlı devreler |
| Standart | EN 856 R12 |
| İç Kat | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| Takviye Kat | azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama |
| Dış Kat | aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık max. | 121 °C |
| Akışkanlar | Mineral yağ Glikol Su-glikol emülsiyonları Su (0 °C ila + 70 °C) |



Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|--------|-----|-------|------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| KP 410 | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 20,3 | 280,0 | 560 | 1120 | 65 |
| KP 413 | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 23,8 | 280,0 | 560 | 1120 | 90 |
| KP 416 | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 27,4 | 280,0 | 560 | 1120 | 100 |
| KP 420 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 30,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 120 |
| KP 425 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,0 | 280,0 | 560 | 1120 | 155 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik