


# KP 400

## Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Dar montaj koşulları olan orta ve yüksek basınçlı devreler
<b>Standart</b>	EN 856 R12
<b>İç Kat</b>	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
<b>Takviye Kat</b>	azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama
<b>Dış Kat</b>	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	121 °C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağ Glikol Su-glikol emülsiyonları Su (0 °C ila + 70 °C)



### Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = Nominal çap, nominal genişlik