

HK SP 770

Kartuş valfi SUN için bobin

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------|--|
| Kullanım | 2/2 yollu manyetik yerleşme valfi HK DTDA için |
| İlgili fiş | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



Açıklama

Alternatif akımlı bobinlerde, sıkma aşamasındaki elektrik sarfiyatı, tutma aşamasındakinden bariz bir şekilde daha yüksektir. Bu nedenle bunlar asla mıknatıs çekirdekleri olmadan çalıştırılmamalıdır, yoksa aşırı ısınma ve bobinin yanma tehlikesi vardır. Benzer bir efekt, valfler çok yüksek vuruş sıklıkları (açık / kapalı) olan alternatif akım mıknatıslarıyla çalıştırıldığında görülür. Böylece bobinler çoğu zaman yüksek elektrik sarfiyatı alanında olur ve bunlar da aşırı ısınabilir. Bu uygulama durumları için, redresör fişli RC bobinleri kullanılması tavsiye edilir. Doğru akımlı bobinlerde kapatma işlemi sırasında çok yüksek gerilim tepeleri görülebilir. Bu nedenle bu bobinlerde koruma şalterli fişler kullanılmasını tavsiye ederiz. 230 VAC bobine bir redresör entegre edilmiştir

Açıklama

%100 ED'de nominal gerilim için %80 ile %120 arası için tasarlanmış manyetik bobin

Siparişe ilgili bilgiler

İstek üzerine diğer bobin türleri sunulabilir

Ürün

| Tanım | Nominal gerilim +/- % 10 | Güç girişi (W) | orta elektrik sarfiyatı (A) | Ağırlık (kg) |
|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| HK 770 212 | 12 VDC | 22 | 1,10 | 0,3 |
| HK 770 224 | 24 VDC | 22 | 0,50 | 0,3 |
| HK 770 2230 | 230 VAC | 22 | 0,22 | 0,3 |

Aksesuar

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

HK DTDA 2/2 yollu manyetik valf DTDA