
HK DTDA
2/2 yollu manyetik valf DTDA

Özellikler

Model	doğrudan kumandalı Acil durum manuel kumandalı
Teslimat kapsamı	bobinsiz ve fişsiz
Çalışma basıncı	maks. 350 bar





Açıklama
250bar ve 32cSt için maks. sızıntı 0,7cm3/dak

Siparişle ilgili bilgiler
Manyetik bobini lütfen ayrı olarak sipariş edin (bakın aksesuar)

Ürün

Tanım	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ilgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	SW (mm)	Sıkma torku (N-m)	Model	Ağırlık (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	akımsız olarak kapalıdır, çift kilitler	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	akımsız olarak açıktır, çift kilitler	0,5

Aksesuar

HK SP 770	Kartuş valfı SUN için bobin
HK GEH GA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-13A
HK GEH GBA	Kartuş valfı T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK GEH GBY	Kartuş valfı T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK GEH MBJ	Kartuş valfı T-31A için valf mahfazası ara plakası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.