


HK FD

2 yollu akım ayarlama valfi FD

HANSA FLEX

Özellikler

Model	serbest geri gidiş için geri tepme valfli (ön gerdirme 0,7bar) Kolay ayarlama için basıncı tahliye edilmiş valf mili
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



Ürün

Tanım	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	A	B	ilgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	SW (mm)	Sıkma torku (N-m)	Ağırlık (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Aksesuar

HK GEH DA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-5A
HK GEH GA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-13A
HK GEH GBA	Kartuş valfi T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK GEH GBY	Kartuş valfi T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK HR SUN	Kartuş valfi SUN için el çarkı