
NSFA Typ E
Yan Akım Filtreleme Tesisi Tip E

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Sentetik yağlar türbin yağlar nebati yağlar



Açıklama

Yan akım filtreleme tesisleri, birçok hidrolik ve gres yapı sisteminin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırır. Bir yağ filtresi sadece maddenin değil, bütün tesisin de kullanım ömrünü uzatır.
Yan akımdaki kullanımı sayesinde filtre sürekli olarak ve ana sistemdeki basınç ve hacim akım değişikliklerinden bağımsız bir şekilde çalışabilir.
Kompakt bir yapı tarzı ve düşük bir gürültü seviyesi, cihazların özellikleri arasındadır.

Siparişle ilgili bilgiler

Tüm filtre tesisleri filtre ünitesiz bir şekilde teslim edilir.
İstek halinde başka hacim akımları ve motor kapasiteleri de temin edilebilir.

Ek bilgiler

Filtre tesisleri gün, hafta ve ay bazında da kiralanabilir.
Sonra servis teknisyenlerimiz ücret karşılığında montaj ve devreye sokma işlemlerini gerçekleştirir.
Filtreleme süresi büyük ölçüde maddenin kirlenme derecesine bağlıdır.

Ürün

Tanım	Gerilim	Güç (kW)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Tesis büyüklüğü*	Ağırlık (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

Tesis büyüklüğü sadece referans değerlerini içerir

Aksesuar

FI ND E MA	Alçak basınç filtresi MA için filtre ünitesi

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.