# I-GTP1 A

Çubuk Kılavuzu, I-GTP1

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Kılavuz halkası |
| **Kayma hızı max.** | 1,0 m/s |
| **DIN 53454'e göre basınç sağlamlığı(N/mm2)** | 340 N/mm2 |
| **Yüzey presi** | 50 N/mm2 |
| **Sıcaklık min.** | -40 °C |
| **Sıcaklık max.** | 130 °C |
| **Akışkanlar** | Mineral yağlar<br>Su emülsiyonları |
| **Montaj** | somuna yerleştirin |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| f7 | H9 | +0,20<br>0 |




## Açıklama

Çapraz kuvvetin hesaplanması; F= p x D x L x n
F= maksimum çapraz kuvvet (N)
p= maksimum yüzey presi (N/mm2)
D x L= yansıtılan alan (mm2)
n= halka sayısı

## Açıklama

basit montaj somununu düzenleme ve montaj
yüksek taşıma kapasitesi
düşük sürtünme katsayısı (PTFE)
Su girişi yok
uzun ömürlü

## Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | L (mm) | Somunlar ölçülü |
|---|---|---|---|---|
| **IGTP1 250 630 220 A** | 27 | 22 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 560 250 A** | 30 | 25 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 250 A** | 30 | 25 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 250 A** | 30 | 25 | 9,7 | - |
| **IGTP1 250 560 280 A** | 33 | 28 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 280 A** | 33 | 28 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 560 300 A** | 35 | 30 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 300 A** | 35 | 30 | 9,7 | - |
| **IGTP1 250 560 320 A** | 37 | 32 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 320 A** | 37 | 32 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 320 A** | 37 | 32 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 560 350 A** | 40 | 35 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 560 360 A** | 41 | 36 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 360 A** | 41 | 36 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 360 A** | 41 | 36 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 360 A** | 41 | 36 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 560 400 A** | 45 | 40 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 400 A** | 45 | 40 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 560 450 A** | 50 | 45 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 450 A** | 50 | 45 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 000 450 A** | 50 | 45 | 20,0 | - |
| **IGTP1 252 500 450 A** | 50 | 45 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 560 500 A** | 55 | 50 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 500 A** | 55 | 50 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 500 A** | 55 | 50 | 15,0 | - |
| **IGTP1 252 000 500 A** | 55 | 50 | 20,0 | - |
| **IGTP1 250 560 550 A** | 60 | 55 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 550 A** | 60 | 55 | 9,7 | - |
| **IGTP1 251 500 550 A** | 60 | 55 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 560 560 A** | 61 | 56 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 560 A** | 61 | 56 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 560 A** | 61 | 56 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 560 600 A** | 65 | 60 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 600 A** | 65 | 60 | 9,7 | - |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*

## Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | L (mm) | Somunlar ölçülü |
|---|---|---|---|---|
| **IGTP1 251 500 600 A** | 65 | 60 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 970 630 A** | 68 | 63 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 560 650 A** | 70 | 65 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 650 A** | 70 | 65 | 9,7 | - |
| **IGTP1 252 000 650 A** | 70 | 65 | 20,0 | - |
| **IGTP1 250 560 700 A** | 75 | 70 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 700 A** | 75 | 70 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 700 A** | 75 | 70 | 15,0 | - |
| **IGTP1 252 000 700 A** | 75 | 70 | 20,0 | - |
| **IGTP1 200 810 750 A** | 80 | 75 | 8,1 | - |
| **IGTP1 250 560 750 A** | 80 | 75 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 630 750 A** | 80 | 75 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 750 A** | 80 | 75 | 9,7 | - |
| **IGTP1 252 000 750 A** | 80 | 75 | 20,0 | - |
| **IGTP1 250 560 800 A** | 85 | 80 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 800 A** | 85 | 80 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 800 A** | 85 | 80 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 500 800 A** | 85 | 80 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 560 850 A** | 90 | 85 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 850 A** | 90 | 85 | 9,7 | - |
| **IGTP1 251 500 850 A** | 90 | 85 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 970 900 A** | 95 | 90 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 900 A** | 95 | 90 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 500 900 A** | 95 | 90 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 970 950 A** | 100 | 95 | 9,7 | - |
| **IGTP1 251 500 950 A** | 100 | 95 | 15,0 | - |
| **IGTP1 252 000 950 A** | 100 | 95 | 20,0 | - |
| **IGTP1 252 500 950 A** | 100 | 95 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 971 000 A** | 105 | 100 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 501 000 A** | 105 | 100 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 001 000 A** | 105 | 100 | 20,0 | - |
| **IGTP1 252 501 000 A** | 105 | 100 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 971 100 A** | 115 | 110 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 501 100 A** | 115 | 110 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 501 100 A** | 115 | 110 | 25,0 | - |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*