

WP
Piston Kılavuzu, WP

Özellikler

Kayma hızı max.	5,0 m/s
Yüzey presi	20°C için 15 N/mm2; 100°C için 10 N/mm3
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	somuna yerleştirin
Malzeme	Asetal reçine + cam elyafı





Toleranz / Tolerance

D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Açıklama

Çapraz kuvvetin hesaplanması; F= p x D x L x n
F= maksimum çapraz kuvvet (N)
p= maksimum yüzey presi (N/mm2)
D x L= yansıtılan alan (mm2)
n= halka sayısı

Açıklama

basit montaj somununu düzenleme ve montaj
Dalma silindiri için yüksek taşıma kapasitesi.
Dikkat, kenar olarak kullanılamaz

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.