
# HK CB L
Sarkma freni valfı CB

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | maks. 350 bar |






## Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

## Açıklama

Yük tutma işlevi maks. 210bar (ayarlama değerinde 280bar, çalıştırma basıncı 0bar)
negatif (çekici) yüklerin ayarlanması için yüke bağlı çalıştırma
Bağlantı 2'deki yığılma basıncı, valfın çalışmasını kısıtlayabilir
Kapatma basıncı >= açılma basıncının %85'i
Dikkat! Mili takarak yükü azaltma işlevi

## Ürün

| Tanım | Basınç ayarlama alanı min. (bar) | Basınç ayarlama alanı max. (bar) | Qm-ax (L/min) | A (mm) | B (mm) | ilgili vidalama mahfazası | Vidalama mili | SW (mm) | Sıkma torku (N-m) | Çalıştırma oranı | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK CB BY LHN** | 70 | 280 | 20 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:2 | 0,5 |
| **HK CB CA LIN** | 25 | 105 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB CA LHN** | 70 | 280 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB EA LIN** | 25 | 105 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB EA LHN** | 70 | 280 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **HK GEH BC** | Kartuş valfları T-2A için valf mahfazası |
| **HK GEH EBA** | Kartuş valfı T-11A için valf mahfazası ara plaka ölçme bağlantısı |
| **HK GEH EBY** | Kartuş valfı T-11A için valf mahfazası ara plakası |
| **HK GEH YA** | Kartuş Valfları T-2A için Valf Mahfazası |
| **HK GEH YE** | Kartuş Valfları T-11A için Valf Mahfazası |
| **HK HR SUN** | Kartuş valfı SUN için el çarkı |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*