


# CHEM EPDM

## Kimya Besleyici Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>  | Kimya sanayisi<br>Deniz ve endüstri atık suları   |
| <b>Özel Nitelikler</b> | kimya sanayisi için basınç hortumu olarak uygundur  |
| <b>Standart</b>        | DIN EN 12115  |
| <b>İç Kat</b>          | kimyasal maddelere karşı dayanıklı, siyah, düz EPDM lastik                                    |
| <b>Takviye Kat</b>     | çok sağlam iki kumaş iç kaplaması ve iki antistatik bakır örgü                                |
| <b>Dış Kat</b>         | aşınmaya, alevlere, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı CR lastik                      |
| <b>Renk</b>            | siyah   |
| <b>Sıcaklık sahası</b> | min. -35°C'ye kadar esnek<br>maks. sıvı bağımlılığı 95°C<br>Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C |



### Ürün

| Tanım            | İnç    | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Bobin uzunluğu (m) |
|------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| CHEM 19-6 EPDM   | 3/4"   | 19,0        | 31           | 16,0                  | 64                    | 125                      | 40                 |
| CHEM 25-6 EPDM   | 1"     | 25,4        | 37           | 16,0                  | 64                    | 150                      | 40                 |
| CHEM 32-6 EPDM   | 1.1/4" | 32,0        | 44           | 16,0                  | 64                    | 175                      | 40                 |
| CHEM 38-6.5 EPDM | 1.1/2" | 38,0        | 51           | 16,0                  | 64                    | 225                      | 40                 |
| CHEM 51-8 EPDM   | 2"     | 50,8        | 67           | 16,0                  | 64                    | 275                      | 40                 |
| CHEM 63-8 EPDM   | 2.1/2" | 63,5        | 79           | 16,0                  | 64                    | 300                      | 40                 |
| CHEM 76-8 EPDM   | 3"     | 76,2        | 92           | 16,0                  | 64                    | 350                      | 40                 |
| CHEM 102-8 EPDM  | 4"     | 101,6       | 118          | 16,0                  | 64                    | 450                      | 40                 |