
CHEM EPDM
Kimya Besleyici Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler



Kullanım Alanı	Kimya sanayisi Deniz ve endüstri atık suları
Özel Nitelikler	kimya sanayisi için basınç hortumu olarak uygundur
Standart	DIN EN 12115
İç Kat	kimyasal maddelere karşı dayanıklı, siyah, düz EPDM lastik
Takviye Kat	çok sağlam iki kumaş iç kaplaması ve iki antistatik bakır örgü
Dış Kat	aşınmaya, alevlere, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı CR lastik
Renk	siyah
Sıcaklık sahası	min. -35°C'ye kadar esnek maks. sıvı bağımlılığı 95°C Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.