

AGRI WAS LR

Yassı Su Hortumu

HANSA FLEX



Özellikler

Kullanım Alanı	Tarımcılık Sanayi ve yapı sektörü
Özel Nitelikler	yüksek yırtılma direncine sahip iç kaplamalarla çok büyük yüklerle dayanabilir
İç Kat	PVC
Takviye Kat	tekstil örgü
Dış Kat	NBR uzunlamasına koruma taraklı
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Su Hava Yağ benzin

Açıklama

Ayrıca hava, yağ ve benzin için de uygundur

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Bobin uzunluğu (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = Çalışma basıncı