AGRI WAS LR

Yassı Su Hortumu



Özellikler						
Kullanım Alanı	ı m Alanı Tarımcılık Sanayi ve yapı sektörü					
Özel Nitelikler	yüksek yırtılma direncine sahip iç kaplamalarla çok büyük yüklere dayanabilir					
İç Kat	PVC					
Takviye Kat	tekstil örgü					
Dış Kat	NBR uzunlamasına koruma taraklı					
Renk	siyah					
Sıcaklık min.	-20 °C					
Sıcaklık max.	100 °C					
Akışkanlar	Su Hava Yağ benzin					



Açıklama

Ayrıca hava, yağ ve benzin için de uygundur

	rün	
u		

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı _(mm)	Çalışma basıncı (bar)	Bobin uzunluğu (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = Çalışma basıncı