

AGRI WAS LR

Yassı Su Hortumu

HANSA FLEX



Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Kullanım Alanı | Tarımcılık Sanayi ve yapı sektörü |
| Özel Nitelikler | yüksek yırtılma direncine sahip iç kaplamalarla çok büyük yüklerle dayanabilir |
| İç Kat | PVC |
| Takviye Kat | tekstil örgü |
| Dış Kat | NBR uzunlamasına koruma taraklı |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık min. | -20 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Akışkanlar | Su Hava Yağ benzin |

Açıklama

Ayrıca hava, yağ ve benzin için de uygundur

Ürün

| Tanım | İnç | İç çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Bobin uzunluğu (m) |
|-----------------|--------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| AGRI WAS 19 LR | 3/4" | 19 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 25 LR | 1" | 25 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 32 LR | 1.1/4" | 32 | 1,5 | 20,0 | 100 |
| AGRI WAS 38 LR | 1.1/2" | 38 | 1,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 52 LR | 2" | 52 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 65 LR | 2.1/2" | 65 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 76 LR | 3" | 75 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 90 LR | 3.1/2" | 90 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 102 LR | 4" | 102 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 127 LR | 5" | 127 | 3,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 152 LR | 6" | 152 | 3,0 | 16,0 | 100 |

BD = Çalışma basıncı