

BKR BH HB

Delme çekici için Kapatma Vanası

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	yapı, kompresörler, hortum hatları ve çekicilerdeki basınçlı hava girişi için.
Bağlantı 1 + 2	BSP dış dış silindirik
Standart	DIN 20030
Teslimat kapsamı	pirinç kapatmalı ve temper döküm kolları
Sıcaklık min.	-15 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Malzeme	Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Giriş mili ile kontra somun SW 32/41

Delme çekici vanaları DIN 20030 kol kenarsız, havalandırmaz.

Açıklama

Kendiliğinden sızdırmazdır; basınç altında koni biçimindeki kapak, mahfazaya bastırılır ve vanayı sızdırmaz hale getirir. Böylece hiçbir conta aşınması oluşmaz.

Ürün

Tanım	DN*	G1 + G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Çalışma basıncı bar
BKR BH NW 20 HB	12	G 3/4" -14	85	110	32	PN 10
BKR BH NW 25 HB	16	G 1" -11	95	120	36	PN 10

DN = Nominal çap, nominal genişlik – G1 + G2 = 1+2 bağlantılarının dişlileri – SW = Anahtar genişliği