

BKR BH HB

Delme çekici için Kapatma Vanası

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|--|
| Kullanım Alanı | yapı, kompresörler, hortum hatları ve çekicilerdeki basınçlı hava girişi için. |
| Bağlantı 1 + 2 | BSP dış dış silindirik |
| Standart | DIN 20030 |
| Teslimat kapsamı | pirinç kapatmalı ve temper döküm kolları |
| Sıcaklık min. | -15 °C |
| Sıcaklık max. | 80 °C |
| Akışkanlar | Basınçlı hava |
| Malzeme | Temper döküm |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

Giriş mili ile kontra somun SW 32/41

Delme çekici vanaları DIN 20030 kol kenarsız, havalandırmaz.

Açıklama

Kendiliğinden sızdırmazdır; basınç altında koni biçimindeki kapak, mahfazaya bastırılır ve vanayı sızdırmaz hale getirir. Böylece hiçbir conta aşınması oluşmaz.

Ürün

| Tanım | DN* | G1 + G2 | h (mm) | l (mm) | SW (mm) | Çalışma basıncı bar |
|------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| BKR BH NW 20 HB | 12 | G 3/4" -14 | 85 | 110 | 32 | PN 10 |
| BKR BH NW 25 HB | 16 | G 1" -11 | 95 | 120 | 36 | PN 10 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – G1 + G2 = 1+2 bağlantılarının dişlileri – SW = Anahtar genişliği