

# BKR BH HB RD

Delme çekici için Kapatma Vanası

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	yapı, kompresörler, hortum hatları ve çekicilerdeki basınçlı hava girişi için.
<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Bağlantı 2</b>	Yuvarlak dış dış
<b>Standart</b>	DIN 20030
<b>Teslimat kapsamı</b>	pirinç kapatmalı ve temper döküm kollu
<b>Sıcaklık min.</b>	-15 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Akışkanlar</b>	Basınçlı hava
<b>Malzeme</b>	Temper döküm
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Açıklama

Giriş mili ile kontra somun SW 32/41

Delme çekici vanaları DIN 20030 kol kenarsız, havalandırmaz.

## Açıklama

Kendiliğinden sızdırmazdır; basınç altında koni biçimindeki kapak, mahfazaya bastırılır ve vanayı sızdırmaz hale getirir. Böylece hiçbir conta aşınması oluşmaz.

## Ürün

Tanım	DN*	G1	G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Çalışma basıncı bar
<b>BKR BH NW 20 HB 32 RD</b>	12	G 3/4" -14	Rd 32 x 1/8"	95	140	32	PN 10
<b>BKR BH NW 25 HB 32 RD</b>	16	G 1" -11	Rd 32 x 1/8"	95	120	36	PN 10

DN = Nominal çap, nominal genişlik – G1 + G2 = 1+2 bağlantılarının dişlileri – SW = Anahtar genişliği