

DH IR HB

Çift Kapatma Vanası

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	yapı, kompresörler, hortum hatları ve çekicilerdeki basınçlı hava girişi için.
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Bağlantı 2 + 3	BSP dış dış silindirik
Standart	DIN 3487
Teslimat kapsamı	kol kenarlı ve havalandırılmalı pirinç kapatmalı ve temper döküm kollu
Sıcaklık min.	-15 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Malzeme	Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kendiliğinden sızdırmazdır; basınç altında koni biçimindeki kapak, mahfazaya bastırılır ve vanayı sızdırmaz hale getirir. Böylece hiçbir conta aşınması oluşmaz.

Ürün

Tanım	DN*	G1	G2 + G3	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Çalışma basıncı bar
DH NW 20 IR 20 HB	17	G 3/4" -14	G 3/4" -14	100	110	41	PN 10
DH NW 25 IR 20 HB	17	G 1" -11	G 3/4" -14	100	110	41	PN 10

DN = Nominal çap, nominal genişlik – G1 - G3 = 1-3 bağlantılarının dişlileri – SW = Anahtar genişliği