

EURO WAS BL

Yassı Su Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Kullanım Alanı | Tarımcılık Yapı endüstrisi Madencilik Tersane |
| Özel Nitelikler | en yüksek çekme ve ayırma sağlamlığı Basınç altında genişlemez yassı olarak açılabilir ve ara bağlantı içermez |
| İç Kat | PVC |
| Takviye Kat | tek kat polyester örgü |
| Dış Kat | PVC |
| Renk | mavi |
| Sıcaklık min. | -10 °C |
| Sıcaklık max. | 60 °C |
| Akışkanlar | Su |



Ürün

| Tanım | İnç | İç çap (mm) | 20°C için BD* (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bobin uzunluğu (m) |
|-------------------|--------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| EURO WAS 1 BL | 1" | 25 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 1 1/4 BL | 1.1/4" | 32 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 1 1/2 BL | 1.1/2" | 38 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 2 BL | 2" | 51 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| EURO WAS 2 1/2 BL | 2.1/2" | 63 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| EURO WAS 3 BL | 3" | 76 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| EURO WAS 4 BL | 4" | 102 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| EURO WAS 5 BL | 5" | 127 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| EURO WAS 6 BL | 6" | 152 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| EURO WAS 8 BL | 8" | 204 | 2,5 | 7,0 | 100 |

BD = Çalışma basıncı