

Özellikler	
Kullanım Alanı	Bahçeler, ziraat Alçak basınç hortumu olarak Sanayi ve yapı alanı
İç Kat	Doğal ve sentetik lastik
Takviye Kat	yırtılmaz sentetik tekstil örgü
Dış Kat	sentetik lastik, iklim koşullarına karşı dayanıklı
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Su Hava



Ürün							
Tanım	İnç	İç çap	Dış çap	Çalışma basıncı	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı min.	Bobin uzunluğu
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
INDU WAS 25-5	1"	25,4	33	10,0	30	254	40
INDU WAS 28-5	-	28,0	38	10,0	30	280	40
INDU WAS 32-5.5	1.1/4"	32,0	43	10,0	30	210	40
INDU WAS 38-6	1.1/2"	38,0	50	10,0	30	250	40
INDU WAS 40-6.5	_	40,0	53	10,0	30	280	40
INDU WAS 45-7	1.3/4"	44,5	54	10,0	30	445	40
INDU WAS 50-7	2"	50,0	64	10,0	30	350	40
NDU WAS 60-7	-	60,0	74	10,0	30	400	40
INDU WAS 63-7	2.1/2"	63,5	74	10,0	30	635	40
NDU WAS 70-7	-	70,0	84	10,0	30	480	40
INDU WAS 75-7	3"	75,0	91	10,0	30	550	40
INDU WAS 80-8	-	80,0	96	10,0	30	600	40
INDU WAS 90-8	-	90,0	106	10,0	30	650	40
INDU WAS 102-7	4"	100,0	116	10,0	30	720	40
INDU WAS 110-9	-	110,0	128	10,0	30	1100	40
INDU WAS 127-9	5"	127,0	140	10,0	30	1270	40
INDU WAS 152-11	6"	150,0	170	10,0	30	1200	40
INDU WAS 203-11	8"	203,2	222	10,0	30	2032	20