KT MM
Koni Ağızlığı

HANSA-FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
Bağlantı 1	Conta konisi
Sızdırmazlık şekli 1	Dış havşa
Bağlantı 2	Hortum bağlantı
Standart	DIN 8537/20 033
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava, su
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Koni ağızlıklarının hiçbir güvenlik demeti yoktur
Pres kovanıyla hidrolik presleme için KT19MM-PH.
1:3 konili koni ağızlıkları, genel olarak ek conta halkası yalıtımlı.

Ürün

Tanım	Hortum ID için (mm)	Uzunluk (mm)	b (mm)	Koni	Çalışma basıncı bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Aksesuar

UEM KT	Koni Ağızlığı için Somun
UEM KT RD	Koni Ağızlığı için Somun

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.