

# KT UEM RD

## Başlık Somunlu Koni Ağzılığı

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
<b>Bağlantı 1</b>	Yuvarlak somun dişlisi
<b>Bağlantı 2</b>	Hortum bağlantı
<b>Standart</b>	DIN 8537/20 033
<b>Teslimat kapsamı</b>	Başlık somunu ve koni ağzılığı
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	95 °C
<b>Akışkanlar</b>	Basıncılı hava, su
<b>Malzeme</b>	Çelik Temper döküm
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



### Açıklama

Hortum kelepçeleri DIN 20039 B ile bağlanmalıdır  
1:3 konili koni ağzılıkları, genel olarak ek conta halkası yalıtımlı.

### Ürün

Tanım	Hortum ID için (mm)	G1	Ø ID (mm)	Uzunluk (mm)	b (mm)	Koni	çap güvenlik demeti (mm)	Çalışma basıncı bar
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = 1 bağlantısının dişlisi – çap ID = Geçiş deliği

### Yedek Parçalar

UEM KT RD Koni Ağzılığı için Somun