XV RD HB OS
Elek Nipeli

Özellikler

Kullanım Alanı	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
Bağlantı 1	Yuvarlak dış diş
Bağlantı 2	BSP dış diş silindirik
Standart	DIN 20037
Akışkanlar	Basınçlı hava, su
Malzeme	Çelik



Açıklama

koni ağızlığı vidaları için uygundur

Ürün

Tanım	Model	G1	G2	Uzunluk (mm)	Koni	SW (mm)	Çalışma basıncı bar
XVRD 32 HB 20 OS	eleksiz	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	eleksiz	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	eleksiz	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	eleksiz	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	eleksiz	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	eleksiz	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	eleksiz	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	eleksiz	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	eleksiz	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	eleksiz	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	eleksiz	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	eleksiz	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = 1 veya 2 bağlantılarının dişlileri – SW = Anahtar genişliği

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.