XV RD
Koni çift Nipeli

Özellikler

Kullanım Alanı	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
Bağlantı 1	Yuvarlak dış diş
Bağlantı 2	Yuvarlak dış diş
Standart	DIN 8537/20 036
Akışkanlar	Basınçlı hava, su
Malzeme	Çelik



Açıklama

koni ağızlığı vidaları için uygundur

Ürün

Tanım	G1 + G2	Uzunluk (mm)	Koni	SW (mm)	Çalışma basıncı bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = 1+2 bağlantılarının dişlileri – SW = Anahtar genişliği

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.