WAS STRAHL
Yapı Su Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler



Özel Nitelikler	çok esnek ve sağlamdır LABS, ayırıcı madde ve yağ içermez düşük akış direnci
İç Kat	siyah, deliksiz, düz EPDM iç kaplama
Takviye Kat	Sentetik iplikler
Dış Kat	EPDM ozon ve morötesi ışınlara karşı hassas değildir
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Sıcaklık sahası	Sıcaklık tepeleri, maksimum 110°C
Akışkanlar	Su

Açıklama

Çalışma basıncı, oda sıcaklığına göredir

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.