

UEM KT RD

Koni Ağızlığı için Somun

Özellikler

Kullanım Alanı	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
Bağlantı 1	Yuvarlak somun dişlisi
Standart	DIN 8537/20 033
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava, su
Malzeme	Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	G1	Uzunluk (mm)	b (mm)	Delme çapı (mm)	Çalışma basıncı bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1 bağlantısının dişlisi

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

KT MM	Koni Ağızlığı
-------	---------------

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

KT UEM RD	Başlık Somunlu Koni Ağızlığı
-----------	------------------------------