# UEM KT RD
Koni Ağızlığı için Somun

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | inşaat, madencilik ve tünel yapımında |
| **Bağlantı 1** | Yuvarlak somun dişlisi |
| **Standart** | DIN 8537/20 033 |
| **Sıcaklık min.** | -40 °C |
| **Sıcaklık max.** | 95 °C |
| **Akışkanlar** | Basınçlı hava, su |
| **Malzeme** | Temper döküm |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



## Ürün

| Tanım | G1 | Uzunluk (mm) | b (mm) | Delme çapı (mm) | Çalışma basıncı bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **UEM RD 32** | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| **UEM RD 32-2** | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| **UEM RD 38** | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| **UEM RD 46** | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| **UEM RD 55** | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| **UEM RD 62** | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| **UEM RD 75** | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| **UEM RD 105** | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = 1 bağlantısının dişlisi

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

| | |
|---|---|
| **KT MM** | Koni Ağızlığı |

## aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

| | |
|---|---|
| **KT UEM RD** | Başlık Somunlu Koni Ağızlığı |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*