

# UEM KT RD

Koni Ağızlığı için Somun

## Özellikler

**Kullanım Alanı** inşaat, madencilik ve tünel yapımında

**Bağlantı 1** Yuvarlak somun dişlisi

**Standart** DIN 8537/20 033

**Sıcaklık min.** -40 °C

**Sıcaklık max.** 95 °C

**Akışkanlar** Basıncılı hava, su

**Malzeme** Temper döküm

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı



## Ürün

Tanım	G1	Uzunluk (mm)	b (mm)	Delme çapı (mm)	Çalışma basıncı bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1 bağlantısının dişlisi

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

KT MM Koni Ağızlığı

## aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

KT UEM RD Başlık Somunlu Koni Ağızlığı