

## Özellikler

Kullanım Alanı	pompa, püskürtme cihazları ve sıva makinelerine harç, beton ve sıva taşımak için
Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Bağlantı 2	Kavrama dişi ucu
Özel Nitelikler	TÜV tarafından kontrol edilmiş
Akışkanlar	Harç, beton, sıva
Malzeme	Çelik Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



## Açıklama

Tip büyüklüğü 25 tek kollu, diğerlerinin tümü 2 kollu.

Dikkat: Sadece eşit tip boyutları kendi aralarında değiştirilebilir!

## Ürün

Tanım	G1	Tip büyüklüğü	Kimlik ölçüsü	Maks. çalışma basıncı (bar)	Sistem
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

## Yedek Parçalar

MDR Harç Kaplinisi Contası