

Özellikler

Kullanım Alanı	pompa, püskürtme cihazları ve sıva makinelerine harç, beton ve sıva taşımak için
Bağlantı 1	BSP iç diři silindirik
Bağlantı 2	Kavrama diři ucu
Özel Nitelikler	TÜV tarafından kontrol edilmiş
Akışkanlar	Harç, beton, sıva
Malzeme	Çelik Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Tip büyüklüğü 25 ve MMIG10-MA tek kollu, diğerlerinin tümü 2 kollu.

Dikkat: Sadece eşit tip boyutları kendi aralarında değiştirilebilir!

Ürün

Tanım	G1	Tip büyüklüğü	Kimlik ölçüsü	Maks. çalışma basıncı (bar)	Sistem
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Mayıs
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Yedek Parçalar

MDR Harç Kaplinisi Contası